

Przygotowanie plików do druku

Jak przygotować pliki do druku?

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

- Do druku przyjmujemy następujące formaty plików: PDF, TIF, JPG, spakowane RAR, ZIP (Wszystkie pliki przetwarzane są do formatu PDF)
- Pliki najlepiej przesyłać w formacie PDF

Formaty plików przyjmowanych do druku

PDF

- wszystkie fonty zamienione na krzywe,
- zapisany w kolorystyce CMYK,
- spady po 3 mm z każdej strony,
- rozdzielczość 300 dpi,
- Pliki do druku najlepiej przesyłać w formacie PDF
- odległość tekstów i ważnych elementów graficznych od linii cięcia i bigowania (składania) powinna wynosić min. 4 mm (teczki i katalogi 6 mm),
- projekt zapisany bez linii cięcia,
- Ulotki składane i teczki proszę przygotować korzystając z naszych makiet oraz instrukcji dostępnych przy każdym produkcie

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

- spady po 3 mm z każdej strony,
- rozdzielczość 300 dpi,
- zapisany w kolorystyce CMYK
- bez warstw – spłaszczone,
- zalecana kompresja LZW,
- odległość tekstów i ważnych elementów graficznych od linii cięcia i bigowania (składania) powinna wynosić min. 3 mm (teczki i katalogi 6 mm),
- projekt zapisany bez linii cięcia,

JPG - należy zachować odpowiednie parametry (wszystkie pliki jpg są przetwarzane automatycznie do plików PDF)

- spady po 3 mm z każdej strony,
- rozdzielczość 300 dpi,
- zapisany w kolorystyce CMYK,
- odległość tekstów i ważnych elementów graficznych od linii cięcia i bigowania (składania) powinna wynosić min. 3 mm (teczki i katalogi 6 mm),
- projekt zapisany bez linii cięcia,
-

Lakierowanie UV

- Lakierowanie /realizowane jest w technologii sitodrukowej
- oferowany Lakier charakteryzuje się połyskiem wynoszącym 95 jednostek blasku.
- W przypadku lakierowania wybiórczego, na powierzchni lakierowanej mogą występować połyskliwe mikropunkty o sumarycznym pokryciu nieprzekraczających 1% powierzchni, wynikające z faktu, że produkt poddawany jest wielu procesom technologicznym.
- Dokładność pasowania lakieru wybiórczego wynosi 2 mm.
- Nie zalecamy realizacji lakierowania wybiórczego na następujących przykładowych obiektach:
- tekstach mniejszych niż 20 pkt
- elementach graficznych o grubości linii mniejszych niż 1 mm.

UWAGA!!!

UWAGA! drukarnia cyfrowa Zafirdruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności lub błędy w druku z plików Corel Draw.

Wszystkie pliki przesłane w formacie CDR, JPG, TIF będą zapisywane do druku w formacie PDF w kolorystyce CMYK.

W plikach CDR wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe.

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programów graficznych Corel Draw oraz Adobe Illustrator, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędne wydruki w przypadku braku niektórych elementów graficznych na wydrukach związanych z niepoprawnym ripowaniem plików na maszynie drukującej.

Kolorystyka

Przesyłane pliki do druku powinny być zapisane w kolorystyce CMYK. W przypadku przesłania do nas plików w kolorystyce RGB lub z kolorami dodatkowymi PANTONE zostaną one automatycznie zapisane do kolorystyki CMYK. Drukarnia cyfrowa PolishDruk.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne w druku wynikające z konwersji RGB oraz PANTONE do kolorystyki CMYK.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profilem kolorystycznym) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie różnice kolorystyczne w druku.

Układ graficzny

Drogi Kliencie w trosce o najwyższą jakość wydruku jako drukarnia prosimy podczas projektowania korzystać z naszych makiet zamieszczonych do pobrania przy każdym produkcie. **Jeśli go nie ma , proszę wyslij zapytanie** Unikniemy w ten sposób błędów w przygotowaniu projektu oraz przyspieszy to proces weryfikacji plików do druku a co za tym idzie czas realizacji zamówienia.

Formaty: Do pracy która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca.

Katalogi szyte należy przysyłać w następujący sposób:

- w formacie PDF
 - środek: w jednym pliku strona po stronie bez żadnych rozkładówek
 - okładka: w jednym pliku strona po stronie bez żadnych rozkładówek
- w formacie PDF, TIF, JPG, CDR spakowane, każda strona w osobnym pliku – pliki w nazwie muszą posiadać numer strony, od pierwszej do ostatniej - spakowane

Jeżeli strony katalogu nie zawierają paginacji (numeracji) stron:

- opis numeru strony w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm.

Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm od linii cięcia, powyżej 32 stron przy oprawie szytej 8mm.

Katalogi klejone należy przysyłać w następujący sposób:

- okładka: w jednym pliku PDF wszystkie strony po kolei od 1 do 4
- spady w okładce powinny wynosić 5 mm
- środek: w jednym pliku PDF wszystkie strony po kolei bez rozkładówek
- spady w środkowych stronach powinny wynosić 2 mm

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6-8 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów

graficznych i tekstowych powinna wynosić 15 mm. Margines wewnętrzny przy oprawie klejonej powinien wynosić 15 mm